MOSÁICO

FLIESEN - TILES - CARREAUX

Verlegehinweise

So werden Zementfliesen verlegt:

- mit kleiner Fuge (ca. 2,5 mm)
- sorgfältig ausgerichtet, damit die Motive gut zur Geltung kommen
- sorgfältig nivelliert ohne Kantenüberstände

Wir empfehlen einen **gut ausgetrockneten,** ebenen, glatten und ausreichend schwingungsarmen Untergrund, der auch für herkömmliche Fliesen geeignet ist. **Bei frischen Estrichen ist die Belegreife unbedingt zu prüfen. Bitte achten Sie auch auf die fachgerechte Einrichtung von Dehnfugen.**

Zementfliesen werden mit Zementkleber für Naturstein im Mittelbett verlegt. Den Kleber nach Herstellerangaben verarbeiten.

Einige Tipps für das Verlegen:

- Fliesen aus unterschiedlichen Paketen mischen bzw. vor dem Verkleben für ein stimmiges Gesamtbild auslegen und prüfen. Mosáico Fliesen werden in einem aufwändigen handwerklichen Prozess erstellt – geringe Schwankungen in den Farbnuancen machen die Lebendigkeit und Exklusivität des Materials aus
- beim Auspacken der Fliesen die Ränder säubern und kontrollieren
- auf die genaue Wiedergabe der gewünschten Muster achten (auch den Verlauf der Bordüren prüfen, Eckfliesen, Anschlüsse im Musterverlauf). Nehmen Sie eventuell vorhandene Verlegepläne zur Hilfe
- wir empfehlen Ardex N23W, einen flexiblen Mittel- und Dickbettmörtel. Details finden Sie im Internet unter www.ardex.de
- der Zementkleber sollte nach dem Verlegen mindestens 4 mm dick sein. Wir empfehlen daher die Verwendung eines 10er Zahnspachtels
- Sorgfalt beim Verlegen zahlt sich später durch eine sehr lange Haltbarkeit aus
- die Fliesen untereinander ausrichten und nivellieren: Dies geschieht durch leichtes Anklopfen mit den Handballen – keinesfalls mit einem Hammer (harte Schläge können zu Rissen führen)
- achten Sie auf einen guten Verbund zwischen Kleber und Fliese (z.B. durch buttering floating)

Wir raten dringend davon ab, Mosáico Fliesen auf nicht verlegereifen Estrich, auf nicht ebenem Untergrund, oder im Sandbett zu verlegen.

Beachten Sie bitte unbedingt die Herstellerangaben für Kleber, Fughilfe und Fugmasse.

Säubern während des Verlegens :

- Zementflecken und -spritzer sofort mit einem feuchten Schwamm komplett entfernen, weil eingetrockneter Zementkleber sich sehr fest mit der Fliese verbindet

Einige Tipps für das Verfugen:

- zur Erleichterung der nachträglichen Reinigung empfehlen wir die Verwendung einer Fughilfe (z.B. Fila PRW200). Die Fughilfe mit einer Sprühflasche aufsprühen oder mit einem Schwamm auftragen und vor dem Verfugen gut austrocknen lassen
- wir empfehlen Zementfliesen wie früher mit Trasszement und Quarzsand zu verfugen. 2 Teile Trasszement auf 1 Teil Quarzsand (0,06-0,25mm). Bei anderen Fugmassen achten Sie bitte auf die Eignung der Fugmasse für Marmor und Naturstein und führen Sie bitte unbedingt eine Probeverfugung durch. Beachten Sie die Herstellerangaben
- Fugmasse mit einem Fuggummi abschnittsweise verteilen
- Bitte achten Sie darauf, die Fugmasse komplett in die Fuge bis nach unten einzubringen
- Fugmasse auf den Fliesen während des Verfugens gleich komplett entfernen (mit einem feuchten Schwamm – ggf. Herstellerangaben beachten)
- **Vorsicht mit eingefärbtem Fugmaterial besonders bei mehrfarbigen Fliesen.** Farbpigmente einer dunklen Fugmasse können in helle Flächen des Musters eindringen und Flecken bilden – führen Sie bitte in diesem Fall unbedingt eine Probeverfugung durch

Mehr Informationen?

wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns unter info@mosaico-fliesen.de oder rufen Sie uns an

© Mosáico Zementfliesen GmbH 2021

Mosaico Zementfliesen GmbH
Widdersdorfer Str. 190 Geb. E - 51105 Köln
fon +49-221-989 439-0 fax -29
info@mosaico-fliesen.de

Amtsgericht Köln HRB 81407
Ust-IdNr.: DE 295837749
Steuer-Nr: 218 5727 1137
www.zementfliesen.com

Bank: Volksbank Köln Bonn
SWIFT: GENODED1BRS
IBAN: DE35 3806 0186 4977 9900 12

MOSÁICO

FLIESEN - TILES - CARREAUX

Pflegehinweise

Nach dem Verlegen und Verfugen werden die Zementfliesen grundgereinigt und anschließend imprägniert und gewachst.

Einige Tipps zur Grundreinigung der Zementfliesen vor der Imprägnierung:

- wir empfehlen Fila PS87pro zur Grundreinigung
- niemals ein säurehaltiges Produkt oder einen Zementschleierentferner benutzen. Diese Produkte können die Oberfläche stark angreifen
- zur Grundreinigung Fila PS87pro 1:5 mit Wasser verdünnen, reichlich aufbringen, und bis zu 15 Minuten einwirken und dabei nicht antrocknen lassen
- Produktdatenblätter für alle Fila-Produkte finden Sie im Internet unter: www.filasolutions.com/deu/
- danach den Boden mit der Einscheibenmaschine und einem weissen Pad bearbeiten. Dabei unbedingt abschnittsweise vorgehen und die Schmutzflotte sofort mit viel Wasser und einem Aufnehmer entfernen
- abschließend den Boden noch einmal reinigen (Fila CLEANERpro 1:200 verdünnt)
- den gereinigten Boden gut trocknen lassen, bevor er imprägniert wird

Tipps zum Imprägnieren:

- Echte Zementfliesen werden wie Marmor oder Naturstein mit einem Fleckschutz behandelt. Wir empfehlen Fila W68 (wasserbasiert)
- Fila W68 mit einem Schwamm, Pinsel oder Wischmob auf den gut ausgetrockneten Boden auftragen. Gegebenenfalls den Überschuss mit einem trockenen Tuch entfernen. Den Vorgang nach ca. 4 Stunden einmal wiederholen

Wachsen der Zementfliesen :

- Das Wachs schützt zusätzlich, es verstärkt die Farben, gibt einen leichten Glanz und bildet mit der Zeit eine schöne Patina
- Die Wachsschicht darf nur auf gut ausgetrockneten Boden aufgebracht werden. Das kann je nach Witterung bis zu 3 Wochen dauern
- Sie können bei Fila zwischen drei Produkten wählen:
  - Fila classic (starker Glanz)
  - Fila satin (seidenmatter Glanz)
  - Fila matt (matter Glanz)
- Mit einem Schwamm oder Tuch auftragen. Nach vier Stunden kontrollieren und den Auftrag einmal wiederholen. Dabei muss die vorher aufgebrachte Wachsschicht gut getrocknet sein
- Frühestens nach 4-5 Stunden und je nach gewünschtem Glanzgrad bohnern (polieren). Dabei unbedingt ein neues, sauberes weißes Pad verwenden

Unterhaltspflege der Zementfliesen:

- wir empfehlen Fila CLEANERpro, ca 1:200 verdünnt
- auf keinen Fall einen säurehaltigen Reiniger verwenden
- abschnittsweise reinigen und Schmutzwasser wieder aufnehmen
- je nach Beanspruchung sollte die Wachsschicht des Bodens regelmäßig aufgefrischt werden Dies erfolgt nach ca. jeder 10. Unterhaltsreinigung. Zur Auffrischung das von Ihnen gewählte Fila-Wachs 1:5 mit Wasser verdünnen und den Boden nebelfeucht wischen
- durch die Verdünnung wird der Glanz erhalten, durch das Fila-Wachs bleibt der Boden gut geschützt

Mehr Informationen?

- wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns unter info@mosaico-fliesen.de oder rufen Sie uns an
- Gerne machen wir Ihnen ein Angebot für die benötigten Fila-Produkte

© Mosáico Zementfliesen GmbH 2021

Mosaico Zementfliesen GmbH
Widdersdorfer Str. 190 Geb. E - 51105 Köln
fon +49-221-989 439-0 fax -29
info@mosaico-fliesen.de

Amtsgericht Köln HRB 81407
Ust-IdNr.: DE 295837749
Steuer-Nr: 218 5727 1137
www.zementfliesen.com

Bank: Volksbank Köln Bonn
SWIFT: GENODED1BRS
IBAN: DE35 3806 0186 4977 9900 12